


OBĚHOVÁ ČERPADLA OBEHOVÉ ČERPADLÁ



Thermo
control CZ s.r.o.



AQUART

TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNICKÉ PARAMETRE

- TEPLOTA KAPALINY 10 až 110 °C
TEPLOTA KVAPALINY
- MAX. PROVOZNÍ TLAK 10 bar
MAX. PREVÁDZKOVÝ TLAK
- TEPLOTA OKOLÍ 40 °C
TEPLOTA OKOLIA
- VESTAVNÁ DÉLKA 130 mm/180 mm
VSTAVANÁ DLŽKA
- NOMINÁLNÍ ŠÍŘKA (PŘIPOJENÍ POTRUBÍ)
NOMINÁLNA ŠÍRKA (PRIPOJENIE POTRUBÍ)
25 mm (1 1/2"), 32 mm (2")

NAPÁJENÍ NAPÁJANIE

- NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 1~230 V
NAPÁJACIE NAPÄTIE
- FREKVENCE 50 Hz/60 Hz
FREKVENCIA

MATERIÁLY

- TĚLESO ČERPADLA LITINA
TELESO ČERPADLA
- OBĚŽNÉ KOLO PPO
OBEŽNÉ KOLESO
- KRYT MOTORU HLINÍK
KRYT MOTORA
- VINUTÍ MOTORU MĚĎ
VINUTIE MOTORA
- HŘÍDEL MĚĎ
HRIADEL
- LOŽISKO KERAMICKÝ
KERAMICKÉ

MOTOR

- TŘÍDA IZOLACE F H
TRIEDA IZOLÁCIE
- TŘÍDA OCHRANY IP44
TRIEDA OCHRANY

MOŽNOSTI NASTAVENÍ MOŽNOSTI NASTAVENIA

- 3-STUPŇOVÉ PŘEPÍNÁNÍ OTÁČEK
3-STUPŇOVÉ PREPÍNANIE OTÁČOK

VLASTNOSTI A VÝHODY

- NÍZKÁ ÚROVEŇ HLUKU
NÍZKA ÚROVEŇ HLUKU
- NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE
NÍZKA SPOTREBA ENERGIE
- ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITÍ
ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITIA

DOPRAVOVANÉ MEDIUM DOPRAVOVANÉ MEDIUM

- Voda, čistá

APLIKACE APLIKÁCIA

- CIRKULACE HORKÉ NEBO STUDENÉ VODY V:
CIRKULÁCIA HORÚCEJ ALEBO STUDENEJ VODY V/VO:
– otopných systémech
vykurovacích systémech
– systémech teplé vody
systémech teplej vody
– chladicích a klimatizačních systémech
chladiacích a klimatizačných systémech



NOVINKA



Typ	Jmenovitý výkon Menovitý výkon	Šířka potrubí Šírka potrubia	Qmax průtok prietok	Hmax výtlak [m]	Hmotnost Hmotnosť brutto	Hmotnost Hmotnosť netto	Rozměry balení Rozmery balenia	Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem Vzdialenosť medzi sacím a výtlačným hrdlom
	[W]	[mm]	[l/min]	[m]	[kg]	[kg]	[cm]	[mm]
25/4/180	72/53/38	25	48	4	2,7	2,5	19,5×14,5×13,5 cm	180
25/6/180	93/67/46	25	55	6	2,8	2,7	19,5×14,5×13,5 cm	180
25/4/130	72/53/38	25	48	4	2,7	2,5	17,5×13,5×14 cm	130
25/6/130	93/67/46	25	55	6	2,8	2,7	17,5×13,5×14 cm	130
25/8/180	182/170/145	25	115	8	4,5	4,1	19×16×15cm	180
32/6/180	93/67/46	32	55	6	3,0	2,8	19,5×14,5×13,5 cm	180
32/8/180	270/210/150	32	160	8	5,5	5,1	19×18×15,5 cm	180
25/4/180 E	5/35	25	48	4	2,4	2,2	19,5×14,5×13,5 cm	180
25/6/180 E	5/45	25	58	6	2,6	2,4	19,5×14,5×13,5 cm	180



Výhradní distribuce pro ČR

Thermo-control CZ s.r.o.
Ječná 29a, 621 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

obchod@thermo-control.cz
tel./fax: +420 532 150 355

www.thermo-control.cz



Výhradná distribúcia pre SK

Thermo-control SK s.r.o.
Svornosti 43, 821 06 Bratislava
SLOVENSKO

obchod@thermo-control.sk
tel./fax: +421 245 527 104

www.thermo-control.sk