

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p><b>UP 15-14 B 80</b>  Výrobní č.: 96433883  Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem.  Ve srovnání s konvenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu.</p> <p>Hydraulická část čerpadla je hermeticky oddělena od statoru sférickým pouzdem z korozi-vzdorné oceli.</p> <p><b>Charakteristika čerpadla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Volně pohyblivý rotor typu "ball rotor" mazaný čerpanou kapalinou.</li> <li>* Vysoce kvalitní materiál ložisek.</li> <li>* Motor může být oddělen od tělesa čerpadla, což umožňuje snadné provedení údržby a případnou výměnu součástí.</li> <li>* Korozně odolné oběžné kolo, Korozi-vzdorná ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit.</li> </ul> <p>Motor je jednofázový. Nevyžaduje externí motorovou ochranu.</p> <p><b>Kapalina:</b>  Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C</p> <p><b>Techn.:</b>  Teplotní třída TF: 95  Schval. značky na typovém štítku: VDE,BSI,B,CE</p> <p><b>Materiály:</b>  Těleso čerpadla: Mosaz MS 68  Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit</p> <p><b>Instalace:</b>  Max. provozní tlak: 10 bar  Potrubní přípojka: Rp 1/2  Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 80 mm</p> <p><b>Elektrické údaje:</b>  Příkon pro otáčkový stupeň 3: 25 W  Frekvence el. sítě: 50 Hz  Jmenovité napětí: 1 x 230 V  Max. el. proud: 0.11 A  Velikost kondenzátoru - provoz: 0.6 µF  Krytí (IEC 34-5): 42  Třída izolace (IEC 85): F</p> <p><b>Jiné:</b>  Čistá hmotnost: 1 kg  Hrubá hmotnost: 1.12 kg  Převodní objem: 0.003 m<sup>3</sup></p>	125.00 €

Popis	Hodnota
Název výrobku::	UP 15-14 B 80
Číslo výrobku:	96433883
EAN kód::	5700393609549
Cena:	125.00 €
Techn.:	
Počet otáček:	1
Max. dopravní výška:	14 dm
Teplotní třída TF:	95
Schval. značky na typovém štítku:	VDE,BSI,B,CE
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Mosaz MS 68
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit
Instalace:	
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	Rp 1/2
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	80 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 95 °C
Elektrické údaje:	
Příkon pro otáčkový stupeň 3:	25 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Max. el. proud:	0.11 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	0.6 µF
Krytí (IEC 34-5):	42
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádný
Teplotní ochrana:	IMP.
Jiné:	
Čistá hmotnost:	1 kg
Hrubá hmotnost:	1.12 kg
Přepravní objem:	0.003 m <sup>3</sup>

